



产品特点:

- RK3568 四核
- Android 11操作系统
- 低功耗无风扇
- 前面板IP65
- DC 12V输入

订购信息:

产品型号	参数	配置
SP-EM-PPC15R	CPU	RK3568, 2.0GHz
	Memory	2GB
	USB	1 x USB3.0, 1 x USB3.0 OTG
	OS support	Android 11

产品型号	SP-EM-PPC15R		
系统参数	处理器	瑞芯微RK3568 四核 Cortex up to 2.0GHz	
	芯片组	Mali-G52 GPU	
	内存	板载2GB, 可选4GB	
	存储	16GB, 可选32GB	
	I/O接口	1 x USB3.0, 1 x USB3.0 OTG	
		2 x DB-9, RS232	
		1 x RJ45 (10/100/1000M自适应)	
		1 x 音频输出接口	
		1 x HDMI	
		1 x SIM, 1 x TF	
扩展功能	1 x WiFi/BT4.0		
	Mini-PCIE	x 1	
操作系统	Android 11		
显示特征	显示尺寸	15.6" TFT-LCD 16:9	
	分辨率	1920 x 1080	
	亮度	250cd/m ²	
	触摸屏	10点电容触摸屏	
电源	电源输入	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A	
物理特征	尺寸	388.63 x 248.43 x 54.95 mm	
	颜色	黑色	
	重量	裸机2.4Kg	
环境测试	IP防护等级	前面板IP65	
	工作温度	-20°C to 60°C	
	存储温度	-30°C to 70°C	
	工作湿度	95%@40°C, 无凝露	

产品规格图片和其他信息仅供参考，外观以实物为准，本说明若有任何修改，恕不另行通知！

